



【仕様】

品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	白熱電球 W相当	色温度 (K)	演色性 (Ra)	定格寿命 (h)
		外径	全長											
LDC6	電球色	80	105	26	E26	AC100	50/60	0.02	0.9	30	-	3000	66	10000

【安全に関するご注意】

⚠ 警告

- ・取付け、取外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- ・直流電源では絶対に使用しないでください。（破損、発煙の原因）
- ・破損したランプは使用しないでください。（ケガ、感電の原因）

⚠ 注意

- ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）
- ・水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損、絶縁不良の原因）
- ・ランプソケットに確実に取付けてください。（落下の原因）
- ・点灯中のランプを直視し続けしないでください。（目を傷める原因）
- ・分解しないでください。（感電の原因）

【以下の器具には使用しないでください】

- ・調光機能付（100%点灯でも使用不可）
 - ・断熱材施工器具
 - ・水銀灯などのHIDランプ器具
 - ・誘導灯、非常用照明器具
 - ・空気容量が2リットル以下の密閉型器具
 - ・人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具、ホタルスイッチ機能のついた器具など
 - ・屋外、水滴がかかる場所にある器具
- ※このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

			特記事項 調光非対応 ※調光機能のついた照明器具や回路 (100%点灯でも使用不可)では使用できません。			品番	LDC6	
			単位 mm			品名	公開図・LEDバルブ_G80	
③	LEDチップ	15個	製 図	照 査	検 認	図番	G400104	
②	グローブ	PET	黄木				株式会社ビートソニック	
①	口金	E26				19-05-31		
部番	部品名	材質/摘要						